

対象製品名：



ご提案する対策を講じることにより、次の通り節電されます。

節電力	約 60 W
節電割合	約 10%

対策内容

製品付属の取扱説明書を参考に対策を行ってください。

対策、作業	ビルボードの蛍光灯 4 個を取り外します。
参考) 添付資料	「取扱説明書」(420-7315) 抜粋 P. 129, 132, 133 ※ お手元のマニュアルの版によっては、ページが異なる場合があります。

また、技術的なお問い合わせは、下記のカスタマサポートまでご連絡お願いいたします。

お問合せ先

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（機械に関する総合窓口）
フリーダイヤル 0120-412-159（全国共通） 基本受付時間 平日 9:00～12:00 / 13:00～18:30
※ 技術相談につきましては、年中無休で受け付けております。 ※ 携帯電話、PHS からもご利用になれます。



このご提案は、今夏の電力事情を考慮した緊急的な節電対策です。
対策内容はあくまでご提案であり、強要するものではありません。
各店舗のご使用状況により、効果が異なる場合があります。

15 スリム管、蛍光灯、ランプの交換

⚠ 警告

- 作業は、必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。電源を入れたまま作業すると、感電、短絡事故の原因となります。
- 熱くなった蛍光灯やランプにより火傷をする危険があります。交換時には十分注意してください。
- 経年変化などの原因で、照明器具の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがするか、ソケットが変色しているか、ランプの交換が多くなっているか、蛍光灯のつきが悪いかなど異常がないか確認してください。
- 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると、火災、故障の原因となります。

⚠ 注意

- 作業を安全、確実に行うために、確実に安定する踏み台を用意してください。不安定な踏み台は、転倒、落下事故の恐れがあります。
- プラスチック製部品の取り扱いには注意してください。破損時や破片により負傷する場合があります。
- 蛍光灯やランプはガラス製です。また、容易に外れない構造です。破損しないように慎重に取り外してください。不用意に取り外そうとすると、破損して、負傷する場合があります。
- プラスチック製部品を固定する際はネジを締め付け過ぎないように注意してください。締め付け過ぎると破損して、破片、ヒビ、欠けによって負傷する場合があります。
- ドアの開閉時、部品の取り付け、取り外すときに手や指を挟まれないように注意してください。
- 部品をしっかりと支持しながら、固定するネジを外してください。固定ネジを全て外すと部品が落下して、事故の原因となります。

STOP**重要**

- ネジや工具、取り外した部品を落とさないように注意してください。部品破損や表面損傷の恐れがあります。
- ハロゲンランプの正面のガラス部分には素手で触れないでください。汗などが付着すると、焼損する恐れがあります。

15-2 蛍光灯の交換

1 電源スイッチを OFF にします。

2 ビルボードのタンパープルーフネジ 3 個を外し、ビルボード上部を差し込みから取り外して静かに下ろしてください。



タンパープルーフネジ (黒) 3 個
M4 × 10、大型平座金使用



ビルボード上部
差し込み

3 タンパープルーフネジ 2 個を外し、アクリルカバーを取り外します。



タンパープルーフネジ (黒) 2 個
M4 × 10、大型平座金使用



アクリルカバー

4 蛍光灯を交換してください。

蛍光灯 15W 三波長形昼白色
390-6822-15EX

グロー球
390-5638-1P



5 手順 1 から 3 を参照し、逆の手順でアクリルカバーとビルボードを取り付けてください。